

SL99

引違戸錠

SERIES ■用途：教室/玄関等 ■納期：標準納期品●(P4参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP902をご参照ください。



写真はU9SL99-1V型(DB)



写真はU9SL99-1型(DB)



写真はSL99-5型(SV)

操作性に優れた、誤動作防止装置付の引違戸用錠です。

■誤動作防止のマグネット式トリガー付です。(PAT)
マグネット式トリガーが付いているため、戸が開いた状態で施錠されることはありません。

■不正解錠防止のプロテクター付
施錠すると鍵と共にプロテクターが出ますので、戸の隙間からの不正な解錠を防ぎます。また、戸を持ち上げて鍵をはずすこともできません。

■振れ止め付きのタイプもあります。


型式：SL99-□V型

機能

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
U9 PR LB JN	SL99-1	シリンダー付 本体 化粧プレート ストライク		スライド式 サムターン付 本体	玄関 教室	S041
U9 PR LB JN	SL99-2	シリンダー付 本体 化粧プレート ストライク		化粧プレート付 本体	テラス	S061
	SL99-3	化粧プレート ストライク		スライド式 サムターン付 本体	テラス	S021
	SL99-5	リターン式 サムターン付 本体		スライド式 サムターン付 本体	教室	—

■SL99-2F型もあります。
化粧プレートの取付ビスを隠したタイプです。SL99-2型でシリンダー側を室内に取り付ける場合などに使用します。

注)内外障子の扉厚が異なる場合は、ご発注の際に扉厚をシリンダー側/化粧プレート側でご指示いただけますようお願いいたします。



SL99

●LBシリンダーの場合は逆マスターされる側のみの対応となりますのでご注意ください。

●5型の場合、サムターンの操作方法が内側(スライド式)と外側(リターン式)で異なりますのでご注意ください。

材質・仕上

化粧プレート : 亜鉛ダイカスト ダークブラウン色塗装仕上(DB)
: 亜鉛ダイカスト シルバー色塗装仕上(SV)
ストライク : 18-8ステンレス(SUS304)
: 光沢パレル

仕様

内框、外框 : 26~33・33~42・42~50・50~58・58~66
框厚可能範囲 (mm以上~mm未満)
框厚22~26の場合はライナーを敷いて取り付けることができます。(2型のLB、JNは58未満までの対応、5型は42mm未満までの対応です)
有効チリ寸法(mm) フロント板面付の場合 : 4.5以上~9未満
フロント板埋込みの場合(内、外框各1.5mm埋め込みの場合) : 1.5以上~6未満